

Nuestra dedicación exclusiva al sector geriátrico y asistencial, unida a unos sólidos criterios es suficiente para garantizar el cumplimiento de nuestros principales objetivos: servicio al cliente, calidad en el producto, garantía de satisfacción y flexibilidad.



GERIALINE es la evolución de un proyecto, un grupo de profesionales con amplia experiencia en el sector que han unido sus conocimientos para imprimir carácter a esta empresa.



GERIALINE es especialista en los productos que fabrica y servicios que ofrece.

Contamos con un valioso equipo de colaboradores externos que son nuestro principal argumento.

Nuestro catálogo siempre estará en evolución, intentando ofrecer todo aquello que los profesionales del sector puedan demandar.



En nuestros productos se emplean materiales de excelente calidad, suministrados por proveedores y marcas de primera línea.

**Licencia de Fabricante Sanitario nº 6054-PS**

Todos nuestros productos sanitarios cumplen con las normativas europeas y llevan marcado CE.

## Condiciones de venta. Garantía



Las facturas resultantes de la compra-venta, cuya mercancía se entrega, estarán gravadas al tipo legalmente vigente en cada momento del Impuesto del Valor Añadido, así como de cualquier otro tributo de legal aplicación.

La mercancía viajará a PORTES PAGADOS a Península siempre que su valor neto supere los 300 euros. Si no los supera se cobrarán 20 euros de portes.

La mercancía viaja por transportes de paquetería y no se contempla la subida al domicilio; es posible que requiera un cargo añadido.

El comprador debe revisar la mercancía y el albarán que la acompaña, para comprobar que los envíos están completos y conformes.

GERIALINE no se hace responsable de cualquier rotura, extravío o demora, debiendo reclamar el consignatario a la empresa de transporte. En todo caso, cuando la mercancía no se pueda comprobar unitariamente en el momento de su recepción, se deberá hacer la indicación, en el albarán de la empresa de transporte, de "Conforme, salvo examen", disponiendo de 24 horas para, en su caso, hacer la oportuna reclamación.

El pago debe realizarse en las oficinas de GERIALINE en Zaragoza, librándose en todo caso giro a cargo del comprador, previa solicitud del mismo, y siempre para su mayor facilidad.

Todos los pedidos estarán sujetos a las presentes condiciones de venta. Cualquier cambio de las mismas u otro tipo de condiciones, no representan compromiso para GERIALINE, salvo que ésta hubiera dado su conformidad por escrito a las mismas.

En caso de controversia, disputa o reclamación resultante o relacionada con el contrato de compraventa, especialmente en lo que se refiere a las obligaciones de pago de la mercancía por el comprador, así como para todas las cuestiones que, en general, puedan derivarse de la validez, interpretación, cumplimiento o ejecución de la compraventa y sus pactos, incluida la interpretación y validez de esta cláusula de sumisión expresa, ambas partes, con renuncia a cualquier otro fuero no imperativo e irrenunciable que pudiera corresponderles, se someten de manera expresa e irrevocable a la jurisdicción y competencia exclusivas de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Zaragoza.

El plazo de garantía será de 2 años en condiciones normales de uso.

La garantía no cubre deterioros o vicios no achacables a GERIALINE SOLUTIONS S.L.

La garantía cubre materiales y mano de obra, en caso de que sea necesaria. Quedan exentos los gastos de desplazamiento, que serán por cuenta del cliente.



## 01 Camas

Articuladas eléctricas  
Articuladas manuales  
Somieres fijos  
Literas



## 02 Cama+elevación



## 03 Conjuntos completos



## 04 Accesorios

Barandillas  
Cabeceros / Pieceros  
Patas  
Incorporador / Portasueros  
Kit madera



## 05 Colchonería

Colchones  
Almohadas  
Varios



## 06 Ayudas técnicas



## 07 Mobiliario auxiliar



# articuladas eléctricas



## GERIA

### Cama sanitaria eléctrica articulada de 4 planos

- Patas telescópicas regulables en altura con travesaño de arriostramiento.
- Regulación entre 40 y 55 cm.
- Lecho superpuesto al marco, amplia superficie de descanso.
- Regulación eléctrica de los tramos tórax, muslo y piernas.
- Motorización a baja tensión de seguridad, doble aislamiento y pila de emergencia (vuelta a 0).
- Mando a distancia ergonómico por cable.
- Motorización con grado de protección IPX4.
- Fabricada con tubo de acero de 1,5 y 2 mm de espesor y secciones de 30 x 30 y 35 x 35 mm.
- Bisagras de nylon en las articulaciones, evitan ruidos y disminuyen la fricción.
- Montaje con tornillería para facilitar el mantenimiento.
- Arandelas plásticas de teflón en todos los giros.
- Alojamientos de poliamida para accesorios en las esquinas del cabecero.
- Sistema de antiatrapamiento entre las partes móviles.
- Arquillo sujetacolchón en los pies.
- Lamas de madera contrachapada de haya 100%, vaporizada para evitar tensiones y mejorar su flexibilidad. Recubrimiento texturado y decorativo.
- Portalamas de doble tetón en material termoplástico flexible.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia.
- Dimensiones útiles: 90 x 190 cm.
- Dimensiones exteriores con cabecero, piecero y barandillas: 102 x 202 cm.
- Ángulos de articulación aproximados: tronco 70° / muslos 43° / piernas -12°.
- Peso máximo de usuario: 135 kg.
- Peso máximo admisible: 180 kg.

#### OPCIONES

- Patas de altura fija
- Patas con ruedas, en versión fija o regulable
- Lecho en tablero MDF con recubrimiento de PVC
- Lecho en tablero Fenólico (HPL)

#### ACCESORIOS (no incluidos)

- Cabecero y Piecero
- Barandillas
- Incorporador
- Portasueros



Medidas consultar en tarifas

# GERIA

## Cama articulada eléctrica de 4 planos

- Pernas telescópicas ajustáveis em altura com correia que junta as pernas detrás e da frente da cama.
- Ajustável 40-55 cm.
- Leito sobreposto à estrutura, ampla superfície para descansar.
- Ajuste elétrico dos trechos tronco, coxas e pernas.
- Motor de baixa tensão de segurança, grau de proteção IPX4, isolamento e pilha de emergência (volta a 0).
- Comando ergonômico por cabo.
- Fabricado com tubo de aço de 1,5 e 2mm de espessura e seções 30 x 30 e 35 x 35mm.
- Dobradiças de nylon nas juntas, evitando ruído e reduzir o atrito.
- Montagem com parafusos para fácil manutenção.
- Arruelas plásticas de teflón.
- Alojamentos de poliamida para acessórios nos cantos da cabeceira da cama.
- Sistema de detecção de obstáculos entre as partes móveis.
- Arco de suporte do colchão nos pés da cama.
- Lâminas de madeira contra- chapadas de faia de 100%, vaporizadas para evitar a tensão e melhorar a flexibilidade. Revestimento decorativo e texturizado.

- Suporte de lâminas de madeira em material termoplástico flexível.
- Pintura epóxi-poliéster de alta resistência.
- Dimensões úteis: 90 x 190 cm.
- Dimensões exteriores com cabeceira, peseiro e grades: 102 x 202 cm.
- Ângulos de articulação aproximados: tronco 70 ° / coxas 43 ° / pernas -12 °
- Peso máximo do usuário: 135 kg. / Capacidade máxima de peso: 180 kg.

### OPÇÕES

- Pernas de cama de altura fixa
- Pernas de cama com rodas, a versão fixa ou ajustável
- Leito em placa MDF recoberto com PVC
- Leito de placa fenólica (HPL)

### ACESSÓRIOS (não incluídos)

- Cabeceira e peseira
- Grades
- Coluna de suspensão (trapézio)
- Haste para soro



Geria más accesorios



Geria Gemelo

# articuladas eléctricas



## VITA

### Cama sanitaria eléctrica articulada de 4 planos

- Patas fijas.
- Lecho interior al marco.
- Regulación eléctrica de los tramos tórax, muslo y piernas.
- Motorización a baja tensión de seguridad, doble aislamiento y pila de emergencia (vuelta a 0).
- Mando a distancia ergonómico por cable.
- Fabricada con tubo de acero de 1,5 y 2 mm de espesor y secciones de 20 x 20 y 20 x 40 mm.
- Montaje con tornillería para facilitar el mantenimiento.
- Arandelas plásticas de teflón en los giros.
- Alojamiento de poliamida para accesorios en las esquinas del cabecero.
- Sistema de antiatrapamiento entre las partes móviles.
- Arquillo sujetacolchón en los pies.
- Lamas de madera contrachapada de haya 100%, vaporizada para evitar tensiones y mejorar su flexibilidad.
- Portalamas en Polietileno.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia.
- Dimensiones: 90 x 190 cm.
- Dimensiones exteriores con cabecero, piecero y barandillas: 102 x 195 cm.
- Ángulos de articulación aproximados: tronco 70° / muslos 43° / piernas -12°.
- Peso máximo de usuario: 135 kg.
- Peso máximo admisible: 180 kg.

#### OPCIONES

- Patas de altura regulable
- Patas con ruedas, en versión fija o regulable

#### ACCESORIOS (no incluidos)

- Cabecero y Piecero
- Barandillas
- Incorporador
- Portasueros



Medidas consultar en tarifas

# VITA

## Cama eléctrica articulada de 4 planos

- Leito dentro da estrutura.
- Ajuste eléctrico dos tramos de tronco, coxas e pernas.
- A bateria do motor de baixa tensão de segurança, isolamento e pilha de emergência (de volta a 0).
- Comando ergonómico com cabo.
- Fabricado em tubo de aço de 1,5 e 2 mm de espessura e seções de 20 x 20 mm e 20 x 40 mm.
- Parafusos de montagem para fácil manutenção.
- Arruelas plásticas de teflón em todas as voltas.
- Alojamentos de poliamida para os acessórios nos cantos da cabeceira da cama.
- Sistema de detecção de obstáculos entre as partes móveis.
- Arco suporta colchão nos pés da cama.
- Lâminas de madeira contra chapada de faia 100%, vaporizado para evitar a tensão e melhorar a flexibilidade.
- Suporte de lâminas de polietileno.
- Pintura epóxi-poliéster de alta resistência.

- Pernas fixas.
- Dimensões: 90 x 190 cm.
- Dimensões exteriores com cabeceira, peseiro e grades: 102 x 195 cm.
- Ângulos de articulação aproximados: tronco 70 ° / coxas 43 ° / pernas -12 °.
- Peso máximo do usuário: 135 kg / Capacidade máxima de peso: 180 kg.

### OPÇÕES

- Pernas ajustáveis em altura
- Pernas com rodas, a versão fixa ou ajustável

### ACESSÓRIOS (não incluídos)

- Cabeceira e Peseira
- Trilhos
- Coluna de suspensão
- Haste para Soro



Vita con accesorios

articuladas  
manual



## GERIA HUSILLO

### Cama sanitaria eléctrica articulada de 3 planos

- Patas telescópicas regulables en altura con travesaño de arriostramiento.
- Regulación entre 40 y 55 cm.
- Lecho superpuesto al marco, amplia superficie de descanso.
- Regulación del tramo del tórax mediante manivela y husillo.
- Regulación del tramo piernas mediante compás multiposicional.
- Fabricada con tubo de acero de 1,5 y 2 mm de espesor y secciones de 30 x 30 y 35 x 35 mm.
- Bisagras de nylon en las articulaciones, evitan ruidos y disminuyen la fricción.
- Montaje con tornillería para facilitar el mantenimiento.
- Lamas de madera contrachapada de haya 100%, vaporizada para evitar tensiones y mejorar su flexibilidad.
- Arandelas plásticas de teflón en todos los giros.
- Alojamientos de poliamida para accesorios en las esquinas del cabecero.
- Sistema de antiatrapamiento entre las partes móviles.
- Arquillo sujetacolchón en los pies.
- Portalamas de doble tetón en material termoplástico flexible.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia.
- Dimensiones útiles: 90 x 190 cm.
- Dimensiones exteriores con cabecero, piecero y barandillas: 102 x 202 cm.
- Ángulos de articulación aproximados: tronco 70° / piernas 35°.
- Peso máximo de usuario: 135 kg.
- Peso máximo admisible: 180 kg.



#### OPCIONES

- Patas de altura fija
- Patas con ruedas, en versión fija o regulable

#### ACCESORIOS (no incluidos)

- Cabecero y Piecero
- Barandillas
- Incorporador
- Portasueros

Medidas consultar en tarifas

# GERIA HUSILLO

## Cama articulada em 3 planos

- Pernas telescópicas ajustáveis com com correia que junta as pernas detrás e da frente da cama.
- Ajustável 40-55 cm.
- Leito sobreposto à estrutura, ampla superfície de descanso.
- Regulação do tramo do tronco mediante manivela e eixo.
- Regulação do tramo das pernas mediante múltiple posição.
- Fabricado em tubo de aço de 1,5 e 2 mm de espessura e seções de 30 x 30 e 35 x 35 mm.
- Dobradiças de nylon nas juntas, evitam o ruídos e reduzem o atrito.
- Montagem com parafusos para fácil manutenção.
- Arruelas plásticas de teflon em todas as voltas.
- Alojamentos de poliamida para acessórios nos cantos da cabeceira.
- Sistema de detecção de obstáculos entre as partes móveis.
- Arco suporte colchão nos pés.
- Lâminas de madeira de faia de 100%, vaporizadas para evitar a tensão e melhorar a flexibilidade.
- Suporte de lâminas de madeira duplo em material termoplástico flexível.
- Pintura epóxi-poliéster de alta resistência.
- Dimensões úteis: 90 x 190 cm.
- Dimensões com cabeceira, peseira e grades: 102 x 202 cm.
- Ângulos de articulação aproximados: 70 ° tronco / 35° pernas.
- Peso máximo do usuário: 135 kg / Capacidade máxima de peso: 180 kg.

### OPÇÕES

- Pernas de altura fixa
- Pernas com rodas, em versão fixa ou ajustável

### ACESSÓRIOS (não incluídos)

- Cabeceiro e Peseira
- Grades
- Coluna de Suspensão(trapézio)
- Haste para o Soro



Geria Husillo con cabeceros Mel KB y barandillas cromadas